

Prestandadeklaration

L-stöd

Gällande europastandard: SS-EN15258:2008	Specifikation: Stödmurar av L-profil	
Användningsområde: Stödmur avsedd för stöttande av markmassor vid div markentreprenader.		
Produkt:	Godkänd överlast:	Ritningsnummer:
L-stöd Höjd 1200	10 KN/m ²	L-stöd 1200 10Kn
L-stöd Höjd 1200	20 KN/m ²	L-stöd 1200 20Kn
L-stöd Höjd 1400	10 KN/m ²	L-stöd 1400 10Kn
L-stöd Höjd 1400	20 KN/m ²	L-stöd 1400 20Kn
L-stöd Höjd 1600	10 KN/m ²	L-stöd 1600 10Kn
L-stöd Höjd 1600	20 KN/m ²	L-stöd 1600 20Kn
L-stöd Höjd 1800	10 KN/m ²	L-stöd 1800 10Kn
L-stöd Höjd 1800	20 KN/m ²	L-stöd 1800 20Kn
L-stöd Höjd 2000	10 KN/m ²	L-stöd 2000 10Kn
L-stöd Höjd 2000	20 KN/m ²	L-stöd 2000 20Kn
L-stöd Höjd 2200	10 KN/m ²	L-stöd 2200 10Kn
L-stöd Höjd 2200	20 KN/m ²	L-stöd 2200 20Kn
Specialmurar med avvikande mått följer utförandet i närmaste standardhöjd uppåt.		
Alla murar har kraven: Utförandeklass 1, L50, XC4 + XF1 enligt tillverkningsritningar. Betong: C32/40 Armering: K500C-T Sträckgräns: 500N/mm ² brottgräns: 540N/mm ² Beräkningar utförda med StruSoft's beräkningsprogram Retaining Wall.		
System 2+	Tillverkningsort Pilgrimstad Hållborgsån	
Pilgrimstads Cementvarufabrik AB Org. Nr: 556187-4040 17 1505-CPR-CBV158		
Bokföringsadress: Centrumvägen 55 834 98 Brunflo	Besöksadress: Hållborgsån 105 843 97 Pilgrimstad	
Roger Göthesson VD Pilgrimstad Cementvarufabrik AB Pilgrimstad 2018-02-19		